

Ofis Tipi Barkod Yazıcı



OS-214Plus

- **Direkt Termal/Termal Transfer baskı imkânı**
- **203 DPI baskı çözünürlüğü**
- **Max. 105 mm baskı genişliği**
- **Max. 1092 mm baskı uzunluğu**
- **Max. 76 mm /saniye baskı hızı**
- **LPT, RS-232C ve USB port seçenekleri**
- **PPLA ve PPLB dil desteği**
- **8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek**
- **Kiosk ve diğer özel uygulamalar için sökülebilir üst kapağı**
- **GS1 / Databar desteği**

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Max.)	76 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu (Max.)	1.092 mm
Yazdırma genişliği (Max.)	105 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Sensörler	Yansıtımlı etiket sensörü (Solda ve Sabit) Ribon sonu sensörü
Haberleşme Arabirimleri	Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	2 adet LED (Güç ve Hazır Led leri) 1 adet düğme (İlerletme Düğmesi)
Sertifikalar	CE, FCC, UL, CUL, CCC ve RoHS
Fiziksel	
Genişlik	186 mm
Yükseklik	165 mm
Uzunluk	278 mm
Ağırlık	2 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V, 1.5A, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız)
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form ve Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm (Opsiyonel:12,7 mm)
Etiket dış çapı	109 mm (En Fazla)
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	92 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Ribon dış çapı	37 mm (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VISTA/Windows 7 / Windows 8
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI dosya biçimleri PPLB: PCX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39, Code 93, Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars , Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen , FIM PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet
2D	PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Kesici ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi Asya Dilleri (Çin, Kore ve Japon Dilleri) Yazı Tipi Kartı ArgoKee Klavye