



T E K N İ K Ö Z E L L İ K L E R

Baskı Yöntemi	Direkt termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Maksimum Baskı genişliği	104 mm
Baskı uzunluğu	13-1270 mm
Maksimum Baskı Hızı	102 mm/saniye
Bellek	8 MB DRAM, 4 MB FLASH ROM
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Standart barkod yazım dili	PPLB
Yazdırma Yönü	0, 90, 180 ve 270 açılarında
Kullanılabilen Etiket Tipleri	Termal yapışkanlı etiket, karton termal etiket, Vellum, kuşe, silver mat, opak PVC, polipropilen, karton, japon akmazı
Etiket rulo iç/dış çapı	38 mm - 203 mm arası
Etiket rulo genişliği	25,4 mm - 117 mm
Etiket kalınlığı	0,0635 mm - 0,254 mm arası
Ribon sarım yönü	İç veya dış sarım
ribon genişlik/uzunluğu	110 mm / 360 Metre
Ribon rulo iç/dış çapı	25 mm / 76 mm
Boyutlar	Genişlik:250 mm, Yükseklik:263 mm, Uzunluk:418 mm
Ağırlık	10 Kg.
Haberleşme şekli	LPT ,RS-232C ve USB
Kullanılabilen ribon türleri	WAX, WAX/RESIN ve RESIN
Çalışma ortamı sıcaklığı	4°C ~ 38°C
Saklama ortamı sıcaklığı	-20°C ~ 50°C
Nem oranı	%10~%90 (Yoğunlaşmasız)
Tercihli aksesuarlar	- Kesici Ünitesi - Etiket Sıyırma Ünitesi - Gerçek Zaman Kartı - 4 MB Font Kartı (Çince, Korece ve Japon dilleri için) - Bilgisayardan bağımsız kullanım için ArgoKee Klavye
Desteklenen işletim sistemleri	- Windows 2000 - Windows NT - Windows XP - Windows 2003 - Windows VİSTA - Windows 7

B İ L K U R B İ L G İ S A Y A R S A N . V E T İ C . L T D . Ş T İ .

Büyükdere Cad. No:78-80 Akabe Ticaret Merkezi 8.Mağaza Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel:(212) 275 73 04 (Pbx), Faks:(212) 275 15 82, Web:www.bilkur.com.tr, E-Posta:bilkur@bilkur.com.tr